

BLOCCHETTI E RICCIOLI SALDATI CON TENITA O-RING



Serie 0700

- Blocchetti in ottone a 2 vie in linea per pacchi bombole.
- Riccioli in tubo rame Ø 4X6 mm con dadi e raccordi saldati con tenuta o-ring
- Supporto valvola con raccordi per innesto a tenuta o-ring.
- Sgrassati e trattati per Alta pressione 300 bar



Codice	Descrizione
0706	Supporto valvola con raccordi tenuta o-ring
0709	Blocchetto 2VE a 2 vie in linea con raccordi tenuta o-ring
2045	Ricciole rame Lg. 200 mm. in linea completo di raccordi saldati con tenuta o-ring
2046	Ricciole rame Lg. 260 mm. terminale completo di raccordi saldati con tenuta o-ring
2047	Ricciole rame Lg. 320 mm. Destro per collegamento supporto valvola completo di raccordi saldati con tenuta o-ring
2048	Ricciole rame Lg. 320 mm. Sinistro per collegamento supporto valvola completo di raccordi saldati con tenuta o-ring
VI 236.107.16	Valvola OLYMPIA 25E a 1 via con raccordi tenuta o-ring
VI 236.107.19	Valvola OLYMPIA 20E a 2 vie con raccordi tenuta o-ring

Ci riserviamo di modificare le nostre apparecchiature senza preavviso P-IT 9/10