

VALVOLA DI SICUREZZA TRE PROTEZIONI PER RIDUTTORE



SERIE RI.200

La valvola di sicurezza deve essere parte integrante di un efficiente e sicuro attrezzo di lavoro, indispensabile per la protezione dei lavoratori e degli impianti di decompressione gas industriali.

L'alta portata di gas erogato soddisfa tutte le esigenze per la saldatura e il taglio.

Costruita e marcata secondo la norma EN730

Corpo in ottone trattato.

Filettata 3/8 f. in entrata x 3/8 m in uscita tenuta conica

Completa di 3 dispositivi :

- Anti-Ritorno di fiamma.
- Anti-Ritorno di gas.
- Scarico della Sovrapressione

Semplice da applicare in uscita del riduttore per:

Ossigeno - Acetilene - Idrogeno - GPL

Codice	Descrizione	Portata max	Attacco entrata	Attacco uscita
RI.200.13200	Valvola Tre protezioni x Ossigeno	45 m ³ /h	3/8" m. Dx	3/8" f. Dx
RI.200.13201	Valvola Tre protezioni x Acetilene	10 m ³ /h	3/8" m. Sx	3/8" f. Sx
RI.200.13202	Valvola Tre protezioni x Idrogeno	190 m ³ /h	3/8" m. Sx	3/8" f. Sx