

VALVOLA RIDUTTRICE CON REGOLAZIONE A SCATTO E SISTEMA RESIDUALE



Valvola riduttrice con regolazione a scatto 0-15 lit. min. comprensivo di un riduttore a pistone bilanciato e sistema residuale. Per uso Ossigenoterapia

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO E CLASSE

π _{oper}	Direttiva 99/36/CEE T-PED
CE _{EN123}	Direttiva 93/42/CEE
Classe	Ib
RDM	83922/R DM del 20 febbraio 2007
CND	Z120309 DM del 20 febbraio 2007

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

EN 10524-3:2005

PRODUZIONE

Fabbricato in Italia da SAN-O-SUB Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

Gas:	Ossigeno Medica
Portata:	0-15 lit/min
Intervalli:	1-1,5-2-3-4-6-9-12-15
Portata:	0-6 lit/min (a rich.)
Intervalli:	0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6
Precisione:	+/-10% o +/- 0,5 lit.min.
Pressione ingresso:	200 bar (a rich.300 bar)
Pressione di uscita:	4 bar
Temperatura utilizzo:	-20° C +50°C

Materiali

Corpo:	CW617N-UNI EN 12165 (Ottone cromato)
Pistone riduttore:	Ottone e P.A.6,6
Tappo di chiusura:	CW617N-UNI EN 12165 (Ottone cromato)

Connessioni

Ingresso:	17 E / 25 E
Uscita:	portagomma 6 mm.
Raccordo riempimento:	UNI 11144/2 (Ossigeno med.)

Dimensioni e peso

Dimensione:	100x125x120 mm.
Peso:	1,2 kg

Manometro

Fondo Scala:	0-315 bar
Classe precisione:	2,5
Diametro:	40 mm
Attacco:	1/8" G.C

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola sicurezza
Valvola non ritorno su attacco di carico (eliminabile su richiesta)
Sistema residuale (circa 3 bar). Copertura di protezione (accessorio). Collaudo singolo. Filtro sinterizzato

DISPOSITIVI ACCESSORI

Copertura di protezione (Calice, Universale)
Conforme test di caduta EN 952
Ghiera per bombole capacità 1-2-3 lt. Gancio per Barella
Adattatori per riempimento (non necessari se non installata valvola di non ritorno). Presa bassa pressione UNI o AFNOR
Tappo sigillo

TRACCIABILITA'

Numero di serie punzonato sul corpo valvola

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

10 anni dalla fabbricazione

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni uso

Codice	Descrizione	Confezioni
RO 118.12221	Valvola riduttrice a scatti 0-15 lit. min. - 25 E	9 pz.
RO 118.12223	Valvola riduttrice a scatti 0-15 lit. min. - 17 E	9 pz.
RO 118.12221A	Valvola riduttrice a scatti 0-15 lit. min. + presa AFNOR - 25 E	9 pz.
RO 118.12221U	Valvola riduttrice a scatti 0-15 lit. min. + presa UNI - 25 E	9 pz.
RO 118.12223A	Valvola riduttrice a scatti 0-15 lit. min. + presa AFNOR - 17 E	9 pz.
RO 118.12223U	Valvola riduttrice a scatti 0-15 lit. min. + presa UNI - 17 E	9 pz.
CO.100.18110	Copertura a calice nero	1 pz.
CO.100.18065	Copertura universale nero	1 pz.
CO.100.18130	Gancio per barella	10 pz.
2107	Ghiera diametro int. 25 mm per copertura	1 pz.
9151	Kit presa AFNOR	1 pz.
9150	Kit presa UNI	1 pz.
CO.100.18060	Sigillo bianco a strappo per portagomma	1000 pz.
CO.100.10642	Adattatore con codolo 1/4" + dado rapido 21,1 f	1 pz.
CO.100.10657	Adattatore esagonale per gruppo valvole	1 pz.