

## CONTENITORI PORTATILI DA lt. 0,6 PER OSSIGENOTERAPIA



<b>Capacità (sfiato colmo)</b>	0,63 (stato liquido) 0,68 kg 513 lt (stato gassoso)
<b>Flussi Selezionabili (l/min.)</b>	Off, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5,6 (a rich. in versione 0-15 lt)
<b>Precisione del tasso di Flusso</b>	± 0,1 l/min, oppure ± 10% dell'impostazione del flusso, qualunque sia il maggiore
<b>Pressione di esercizio</b>	1,4 bar ± 0,14 bar
<b>Ore di autonomia (ideale)</b>	4 ore con flusso di 2 l/min.
<b>Tasso normale di evaporazione</b>	0,54 kg/die
<b>Tempo di riempimento (veloce, 1,4 bar/20 psi origine)</b>	1,5 min. a caldo 0,75 min. a freddo
<b>Altezza</b>	298 mm.
<b>Diametro</b>	356 mm.
<b>Peso vuoto</b>	2,04 kg.
<b>Peso Pieno</b>	2,72 kg.

1. Manopola per la regolazione del flusso
2. Indicatore di livello del liquido
3. Attacco per la trapolla
4. Valvola di erogazione dell'ossigeno

Nota: disponibili con connettore per riempimento superiore o laterale

Le leggere ed eleganti unità portatili per ossigeno liquido CAIRE offrono un sistema ergonomico sicuro e semplice da utilizzare per gli utenti deambulanti in ossigenoterapia.

I portatili sono creati per massimizzare la comodità e sicurezza del paziente.

Gli utenti possono consultare il livello meccanico posto sulla cinghia di trasporto.

Codice	Descrizione	Confezioni
CR1600	Contenitore Portatile per Ossigeno Liquido da 0,6 lt. Attacco laterale OSI	1 pz.
CR1600PB	Contenitore Portatile per Ossigeno Liquido da 0,6 lt. Attacco PB	1 pz.