

BO.400: BIBOMBOLE ARIA ACCIAIO 200/232 [bar] con doppi cerchi e fondelli o doppio fondello

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Direttiva 2014/69/UE
UNI EN250:2014

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10297
UNI EN ISO 13341:2010

PRESTAZIONI

Gas: Aria

Pressione esercizio:

- 200 [bar] se = 7 [l]
- 232 [bar] se > 7 [l]

Pressione collaudo: 1,5 pressione esercizio

Temperatura di utilizzo: -50 [°C] +65 [°C]

MATERIALI

Bombola: acciaio

Valvola: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

CAPACITÀ

7+7 – 8,5+8,5 – 10+10 – 12+12 – 12+12 (piatta) – 15+15 – 18+18 [l]

CONNESSIONI VALVOLA

Ingresso: M25x2

Uscita: DIN/K 5/8"

DIMENSIONI E PESO

Ø esterno: 140 – 171 – 203 – 220 [mm]

ACCESSORI OPZIONALI

Reti bombola

Imbragatura completa

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso