

BO.400: BOMBOLE ARIA ACCIAIO 200/232 [bar] con valvola mono o biattacco, destra e sinistra

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Direttiva 2014/69/UE
UNI EN250:2014

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10297
UNI EN ISO 13341:2010

PRESTAZIONI

Gas: Aria

Pressione esercizio:

- 200 [bar] se ≤ 7 [l]
- 232 [bar] se > 7 [l]

Pressione collaudo: 1,5 pressione esercizio

Temperatura di utilizzo: -50 [°C] +65 [°C]

MATERIALI

Bombola: acciaio

Valvola: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

CAPACITÀ

5 – 7 – 8,5 (piatta) – 10 – 12 – 12 (piatta) – 15 – 18 [l]

CONNESSIONI VALVOLA

Ingresso: M25x2

Uscita: DIN/K 5/8"

DIMENSIONI E PESO

Ø esterno: 140 – 232 – 171 – 140 – 203 – 220 [mm]

ACCESSORI OPZIONALI

Reti bombola

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso