

CO.400: Oxyrescue 5 – 7 [l]

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

CE 0123 Direttiva 93/42 CEE
2007/47/CE

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN10524/3

PRESTAZIONI

Gas: O2 medicale
Temperatura di utilizzo: -10 [°C] +60 [°C]

SERBATOIO

Materiale: acciaio
Pressione massima di esercizio: 200 [bar]
Diametro vasca: 103 - 220 [mm]

VALVOLA RIDUTTRICE

Materiale: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165
Regolazione: a scatto
Sicurezza: sistema residuale

FRUSTA

Materiale

- rivestimento: poliuretano a bassa opacità
- rinforzo: Fibre aramidiche ad alta resistenza
- diametro interno: polyurethane

Connessione di ingresso: 3/8" UNF M
Connessione uscita: 9/16" UNF F

SECONDO STADIO

Regolatore di Effetto Venturi
Regolazione dello sforzo inspiratorio
Semimaschera silicone con valvola a domanda e frusta

CONNESSIONI

Ingresso: 25E – 17E
Uscita: UNI – DIN – NF (secondo richiesta)

DISPOSITIVI ACCESSORI

Astuccio per bombola
Rubinetto ricarica
Mascherina per ossigenoterapia con pallone