

RO.200: Riduttore di pressione mono o doppio stadio per apparecchiature medicali con pressione in uscita regolabile 0 – 4 [bar]

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

CE0123 Direttiva 93/42/CEE

Classe IIB

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

EN 10524-1

PRESTAZIONI

Gas: O₂, Aria, N₂O, CO₂

Pressione ingresso: 230 [bar] (a richiesta 300 [bar])

Pressione uscita:

- monostadio → regolabile 0 – 10 [bar]
- doppio stadio → regolabile 0 – 10 [bar]

Temperatura di utilizzo: -20 [°C] +50 [°C]

MATERIALI

Corpo: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Pistone riduttore: ottone e PA 6.6

MANOMETRI

Fondo scala:

- h.p. 0 – 315 [bar]
- l.p. 0 – 16 [bar] per monostadio

Classe precisione: 2.5

Ø: 50 [mm]

Attacco: 1/8" G.C.

CONNESSIONI

Raccordo entrata:

- UNI 11144/2 (O₂ medicale)
- UNI 11144/6 (Aria medicale)
- UNI 11144/9 (N₂O medicale)
- UNI 11144/10 (CO₂ medicale)

Uscita: perpendicolare al raccordo di entrata 1/4"

Presa OUT: UNI, AFNOR, portagomma 6 [mm]

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 200 x 140 x 150 [mm]

Peso: 2 [kg]

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola di sovrappressione

Collaudo singolo

Filtro sinterizzato

Corpo unico integrato

TRACCIABILITÀ

Numero di serie punzonato sul corpo valvola

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

10 anni dalla fabbricazione

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso