

RO.400: DOSATORE OSSIGENO MEDICALE CON REGOLAZIONE A SCATTI

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

CE0123 Direttiva 93/42/CEE
Classe IIA

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 15002:2004

PRESTAZIONI

Gas: O₂ medicale

Pressione ingresso: 4 [bar]

Portata:

- 0 – 15 [l/min] con intervalli: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15
- 0 – 6 [l/min] con intervalli: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

Precisione: + - 10% o + - 0,5 [l/min]

Temperatura di utilizzo: -20 [°C] +50 [°C]

MATERIALI

Corpo: ottone cromato CW617N-UNI EN 12165

Volantino apertura: nylon con inserto in ottone

CONNESSIONI

IN

- Raccordo entrata: femmina ¼"
- Innesto: AFNOR - UNI - DIN

Uscita: 9/16" UNF maschio con dado e portagomma

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 110 x 90 x 60 [mm]

Peso: 0,5 [kg]

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Collaudo singolo

Corpo unico integrato

TRACCIABILITÀ

Numero di serie punzonato sul corpo valvola

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

10 anni dalla fabbricazione

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso