

VI.123: VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

π1370 Direttiva 2010/35/UE (TPED)
CE1370 Direttiva 99/36/CEE PED

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10297, 2006

PRESTAZIONI

Gas: Aria respirabile

Pressione ingresso:

- 230 [bar]
- 300 [bar]

Pressione collaudo:

- 300 [bar]
- 450 [bar]

Temperatura di utilizzo: -45 [°C] +65 [°C]

MATERIALI

Corpo: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Otturatore: nylon con puntale in ottone

Foro sede per valvola:

- Ø: 2,4 [mm]

O-ring: EPDM

Volantino: Nylon

CONNESSIONI

Ingresso: 17 E-M18x1,5

Uscita: EN144-1-2

Connessione pescante: M8x1

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 95 x 45 x 40 [mm]

Peso: 0,645 [kg]

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Manometro hp

Ex-flow

Collaudo singolo

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso