

VI.200: VALVOLE FUTURA PER BOMBOLE ALTA PRESSIONE DI GAS INDUSTRIALI E PURI

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

π1370 Direttiva 2010/35/UE (TPED)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10297, 2006

PRESTAZIONI

Gas: O₂, Aria, C₂H₂, H₂, N₂O, SO₂, Ar, He, CO₂

Pressione ingresso:

- 230 [bar]
- 300 [bar]

Temperatura di utilizzo: -45 [°C] +65 [°C]

MATERIALI

Corpo: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Otturatore: nylon/PEEK con puntale in ottone

Foro sede per valvola:

- Ø: 4 [mm] per O₂, N₂ Arg per 230 e 300 [bar]
- Ø: 5,2 [mm] per CO₂ per 230 [bar]

O-ring: EPDM

Volantino: Alluminio verniciato

CONNESSIONI

Attacco bombola: 25 E, 17 E

Uscita: UNI, NF, DIN, BS, CGA e ISO 5145 per 300 [bar]

Connessione pescante: M10x1

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 120 x 60 x 52 [mm]

Peso: 0,65 [kg]

DISPOSITIVI ACCESSORI

Pescanti in:

- Alluminio
- Acciaio inox

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola di sicurezza (CO₂, N₂O)

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso